

## PANEL SÁNDWICH DP5 SIC

### MÓDULO CIEGO DOBLE PANEL ACERO

M2	Suministro e instalación de <b>panel sándwich DP5 SIC</b> , autoportante de 52 mm de espesor, constituido por un un núcleo aislante de lana de roca de alta densidad, autoextinguible, recubierto con doble chapa de acero de espesor 10/10e; lacado con pintura epoxy-polyester sometida a altas temperaturas color: blanco RAL 9016 / gris grafito RAL 7043 / gris RAL 7035 / verde RAL 6018 /azul RAL 5012 / amarillo RAL 1018 / arena RAL 1015, incluso montantes y perfiles de chapa de acero espesor 10/10e, perfiles de acero de sección 52 x 52 mm, esquinas y demás perfiles de entrega. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
----	--

### MÓDULO MIXTO ACRISTALADO

M2	Suministro e instalación de <b>panel sándwich DP5 SIC</b> , autoportante de 52 mm de espesor, constituido por un un núcleo aislante de lana de roca de alta densidad, autoextinguible, recubierto con doble chapa de acero de espesor 10/10e; lacado con pintura epoxy-polyester sometida a altas temperaturas color: blanco RAL 9016 / gris grafito RAL 7043 / gris RAL 7035 / verde RAL 6018 /azul RAL 5012 / amarillo RAL 1018 / arena RAL 1015. Módulo acristalado constituido por doble vidrio de 4 mm / 6 mm / 8 mm con cámara aislante situado a 1.047 mm de altura desde la base del panel y hasta 2.050 mm / hasta 2.390 mm; incluso montantes y perfiles de chapa de acero espesor 10/10e, perfiles de acero de sección 52 x 52 mm, esquinas y demás perfiles de entrega. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
----	--

### MODULO PUERTA CIEGA ESTÁNDAR

M2	Suministro e instalación de módulo de <b>puerta ciega estándar DP5</b> , con recercos de aluminio lacado de doble pared, con junta de estanqueidad y apertura reversible izquierda-derecha, interior exterior.
----	--

**Solicite más información:**

tel. 935 751 906 | fax 935 750 846 | [sic@sic-sa.com](mailto:sic@sic-sa.com) | [www.sic-sa.com](http://www.sic-sa.com)

C. del Vidre, num. 1 Polígono Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixac · Barcelona

## CERTIFICACIONES

El **PANEL SÁNDWICH DP5 SIC** ofrece prestaciones como aislante acústico avaladas por las siguientes certificaciones:

- Panel ciego: 38 dB(A) N° PV98023 nº 1 (FR)
- Panel módulo acristalado de 4mm: 31 dB(A) N° PV98023 nº 2 (FR)
- Panel módulo acristalado de 8mm: 34 dB(A) N° PV98023 nº 3 (FR)

### **Solicite más información:**

tel. 935 751 906 | fax 935 750 846 | [sic@sic-sa.com](mailto:sic@sic-sa.com) | [www.sic-sa.com](http://www.sic-sa.com)  
C. del Vidre, num. 1 Polígono Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixac · Barcelona