

PANEL SÀNDWICH MA SIC

MÓDULO CIEGO

M2	Suministro e instalación de panel sàndwich MA SIC , autoportante de 150 mm de espesor, coeficiente de absorción sonora ponderado: $aw=0,90$; clase de absorción acústica A, índice de aislamiento de 29(-2; -5)dB Rw (C; Ctr), constituido por un núcleo aislante de Lana de Roca de densidad nominal 120 kg/m ³ , tratada con resina térmicamente fraguada; y recubrimientos de doble chapa de acero de 0,6 mm de espesor, galvanizado y prelacado color Blanco Pirineo, con una de las caras tratada mediante perforaciones circulares de 5mm de diámetro colocadas a tresbolillo con un porcentaje de perforación del 40%, incluso p.p. de tornillos y accesorios de estanqueidad, así como p.p. de perfiles de arranque inferior, coronación, rincones y demás perfiles de entrega y acabado, en chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor y 333 mm de desarrollo medio; incluso medios auxiliares y de seguridad. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
----	--

CERTIFICACIONES

Las prestaciones **panel sàndwich MA SIC** como material con un alto nivel de absorción y aislamiento acústico están avaladas con las siguientes certificaciones emitidas por LABEIN y acreditadas por ENAC:

- coeficiente de absorción sonora ponderado: $aw=0,90$; clase de absorción acústica A, medida según norma UNE-EN ISO 11654:1998
- índice de aislamiento de 29(-2; -5)dB Rw(C; Ctr) medido según norma UNE-EN ISO 717-1:1997

Solicite más información:

tel. 935 751 906 | fax 935 750 846 | sic@sic-sa.com | www.sic-sa.com
C. del Vidre, num. 1 Polígono Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixac · Barcelona