

PANEL SÀNDWICH MR SIC

MÓDULO CIEGO

M2	<p>Suministro e instalación de panel sàndwich MF SIC, autoportante de 100 mm de espesor nominal, clasificado M1 en su reacción al fuego. constituido por un un núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) autoextinguible, y recubrimientos de chapa de acero prelacado y conformado de 0,5 mm de espesor; color Blanco Pirineo, incluso p.p. de taco continuo de EPS ignífugo para rotura de puente térmico, accesorios de estanqueidad, perfiles de arranque inferior, entrega superior, esquinas y demás perfiles de entrega</p> <p>y acabado, en chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor y 333 mm de desarrollo medio, y perfiles sanitarios de PVC en aristas interiores; incluso medios auxiliares y de seguridad. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante</p>
----	--

CERTIFICACIONES

El **PANEL SÀNDWICH MF SIC** dispone del documento de idoneidad francés, Avis Technique nº 2/02-974 en proceso de renovación, para el PANEL SANDWICH MF SIC aplicado en locales agroalimentarios, emitido por el C.S.T.B. francés.

El núcleo aislante empleado en la fabricación del PANEL SÀNDWICH MF SIC, posee el certificado AENOR nº 020/001787, conforme UNE-EN 13163:2002 y el certificado ACERMI nº 99/A/07/496.

Solicite más información:

tel. 935 751 906 | fax 935 750 846 | sic@sic-sa.com | www.sic-sa.com
C. del Vidre, num. 1 Polígono Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixac · Barcelona