

PARTICIÓN MONOPANEL SIC

MÓDULO CIEGO MELAMINA

M2	Suministro e instalación de partición modular monopanel SIC de perfilera vista, módulo ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.000 y 1.200 mm. Espesor total de 45 mm. Formado por una estructura perfilera vista en aluminio extrusionado en calidad 505 – TS (6063) según normas UNE-38-337-92. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata. Paneles de tablero de conglomerado revestido de melamina de 16 mm de espesor. Aislamiento acústico de 18 dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
----	---

MÓDULO MIXTO ACRISTALADO

M2	Suministro e instalación de partición modular monopanel SIC de perfilera vista, módulo mixto vidriero central, con un vidrio. Modulación estándar de 1.000 y 1.200 mm.. Espesor total de 45 mm. Formado por una estructura perfilera vista en aluminio extrusionado en calidad 505 – TS (6063) según normas UNE-38-337-92. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata. Paneles de tablero de conglomerado revestido de melamina de 16 mm de espesor. Vidrios de 4 mm.. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Aislamiento acústico de 18 dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante
----	---

MODULO PUERTA CIEGA ESTANDAR

M2	Suministro e instalación de partición modular monopanel SIC de perfilera vista, módulo de puerta ciega estándar. Modulación estándar de 1.000 y 1.200 mm. Espesor total de 40 mm. Formado por una estructura perfilera vista en aluminio extrusionado en calidad 505 – TS (6063) según normas UNE-38-337-92. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata. Paneles de tablero de conglomerado revestido de melamina de 16 mm de espesor. Hoja de puerta de madera de dimensiones 825x 2.030x40 mm. con estructura interior alveolar. Aislamiento acústico de 18 dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
----	--

Solicite más información:

tel. 935 751 906 | fax 935 750 846 | sic@sic-sa.com | www.sic-sa.com

C. del Vidre, num. 1 Polígono Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixac · Barcelona