

PARTICIÓN PERFIL OCULTO SIC

MÓDULO CIEGO

M2	<p>Suministro e instalación de partición bipanel modular perfil oculto SIC, de perfilería oculta, módulo ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.000 y 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado en calidad 505-TS (6063) según normas UNE-38-337-92 tratados con el Laber de Calidad Qualicoat. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata, e inox / lacado blanco, negro, gris grafito. Doble panel de conglomerado de 16 mm con revestimiento de melamina canteados en las partes vistas con PVC. Aislamiento interior de roca de 60 mm. de espesor. Aislamiento acústico de 32dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante</p>
----	---

MÓDULO MIXTO ACRISTALADO

M2	<p>Suministro e instalación de partición bipanel modular perfil oculto SIC, de perfilería oculta módulo módulo acristalado mixto central, con doble cristal. Modulación estándar de 1.000 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado en calidad 505-TS (6063) según normas UNE-38-337-92 tratados con el Laber de Calidad Qualicoat. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata, e inox / lacado blanco, negro, gris grafito. Doble panel de conglomerado de 16 mm con revestimiento de melamina canteados en las partes vistas con PVC. Aislamiento interior de roca de 60 mm de espesor. Doble cristal de 4 a 6 mm / doble cristal laminado de seguridad de 3+3. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Aislamiento acústico de 32dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante</p>
----	---

MODULO PUERTA CIEGA ESTÁNDAR

M2	<p>Suministro e instalación de partición bipanel modular perfil oculto SIC, de perfilería oculta, módulo de puerta ciega estándar. Modulación estándar de 1.000 y 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado en calidad 505-TS (6063) según normas UNE-38-337-92 tratados con el Laber de Calidad Qualicoat. Elementos metálicos vistos con tratamiento anodizado plata, e inox / lacado blanco, negro, gris grafito. Doble panel de conglomerado de 16 mm con revestimiento de melamina canteados en las partes vistas con PVC. Aislamiento interior de roca de 60 mm de espesor. Hojas de puerta de estándar ciegas de dimensiones 825x 2.030x40 mm. de conglomerado macizo. Aislamiento acústico de 32dB(A). Sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN ISO 9001: 2000 certificado por TÜV Entidad certificadora para sistemas de Gestión de la Calidad. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante</p>
----	---

Solicite más información: