

# EASYGUARD+ PREVENCIÓN DE ACCIDENTES



EasyGuard+, es la elección justa, cuando se está buscando un sistema, no demasiado caro, que sea fácil de montar.

## Tipos de puertas

Este sistema se puede combinar, con los otros sistemas de Axelent. Las puertas de EasyGuard+ son: puerta corredera con apertura máxima de 1400 y 2900 mm., y puertas batientes simples y dobles. Éstas pueden ser equipadas con el cierre de seguridad X-Lock o con cierre tipo presión.

El resto de puertas del sistema FlexiGuard, pueden usarse también con el sistema EasyGuard+, en estos casos se deben utilizar los soportes de 50x50 mm. a ambos lados de la puerta, juntamente con el panel FlexiGuard para la puerta con bastidor/marco de 20x30 mm.

## Montaje

EasyGuard+, ofrece más facilidad para el montaje de los soportes, comparado con otros sistemas. En el montaje pueden utilizarse 3 tipos de soporte diferentes (300, 1200 y 2300 mm.). Éstos van colocados detrás de los paneles y puede obtenerse una solución más económica mezclando soportes altos y bajos. No es recomendable utilizar tan sólo soportes bajos de 300 mm.

Los anclajes de las puertas están situados en el panel, lo que significa que es posible usar tanto los soportes de 1200 como los de 2300 mm. junto a la puerta.

El soporte de 60x30 mm. puede utilizarse para obtener un distancial respecto al suelo de 50 o 100 mm., mientras que los soportes de FlexiGuard y FlexiStore no son los mismos para las diferentes distancias respecto al suelo.



### FICHA TÉCNICA - PANELES

Altura .....	2200 mm.
Anchura .....	250, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 mm.
Reticula.....	51x31 mm.
Varillas .....	2,5 y 3 mm.
Color .....	RAL 9011 (negro) y sin pintar (crudo)
Marco/bastidor .....	19x19 y 15x15 mm.

### FICHA TÉCNICA - SOPORTES

Altura .....	1200 y 2300 mm.
Distancia del suelo .....	Soporte de 300 mm. disponible con dos variaciones: 50-90 mm. y 100-140 mm. El de 1200 y 2300 mm. es único y tiene dos diferentes distancias del suelo: 50-75 mm. y 100-125 mm.
Tubo.....	60x30x1,5 mm.
Color.....	RAL 1018 (amarillo) y sin pintar (crudo)
Pie del soporte .....	Solo disponible en zincado (no puede ser pintado)

Artículo nº	Descripción
-------------	-------------

---

**Paneles**


---

**RAL 9011 (negro)**

301-220-025.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 250 mm.
301-220-040.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 400 mm.
301-220-050.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 500 mm.
301-220-060.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 600 mm.
301-220-070.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 700 mm.
301-220-080.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 800 mm.
301-220-090.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 900 mm.
301-220-100.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1000 mm.
301-220-110.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1100 mm.
301-220-120.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1200 mm.
301-220-130.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1300 mm.
301-220-140.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1400 mm.
301-220-150.....	51x31 mm. retícula Altura 2200 mm Anchura 1500 mm.

---

**Soportes**


---

**RAL 1018 (amarillo)**

195-120-001.....	Soporte 60x30 mm., Altura 1200 mm.
195-230-001.....	Soporte 60x30 mm., Altura 2300 mm.

**RAL 9006 (plateado)**

693-005-000.....	Soporte de pie Altura 250 mm., distancia del suelo 50 mm.
693-010-000.....	Soporte de pie Altura 300 mm., distancia del suelo 100 mm.

---

**Soportes esquina**


---

93097.....	Para ángulos de 90°
93098.....	Para ángulos de 0-180°

---

**Puertas**


---

705-220-150.....	Batiente, cierre presión
705-220-300.....	Batiente doble hoja, cierre presión
707-220-150.....	Batiente con cierre de seguridad X-Lock, derecha
708-220-150.....	Batiente con cierre de seguridad X-Lock, izquierda
707-220-300.....	Batiente doble hoja con cierre de seguridad X-Lock
805-220-150.....	Corredera, apertura máxima 1400 mm., cierre presión
805-220-300.....	Corredera, apertura máxima 2900 mm., cierre presión
807-220-150.....	Corredera, apertura máxima 1400 mm., cierre de seguridad X-Lock, derecha
807-220-300.....	Corredera, apertura máxima 2900 mm., cierre de seguridad X-Lock, derecha
808-220-150.....	Corredera, apertura máxima 1400 mm., cierre de seguridad X-Lock, izquierda
808-220-300.....	Corredera, apertura máxima 2900 mm., cierre de seguridad X-Lock, izquierda

